



Gehäuseoberfläche: schwarz  
surface of blowerhousing: black

**WICHTIG** - weitere mitgeltende Unterlagen:  
 - Spezifikation 5544314030\_B03  
 - Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeräte

**IMPORTANT** - further applicable documents:  
 - specification 5544314030\_B03  
 - installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

**2** = Änderungsindex / change index

30	bg	12V 50Hz 15W
Sach-End-Nr. part-end-no.	Kennbuchstabe code letter	elektr. Daten rating

Tolerierung/tolerances ISO 8015		Zul. Abw./acc.diff.		Oberfl./face		Maßstab/scale		Geom.-Schl./geom.-key	
Fertigzustand/final state		DIN ISO 2768-TK				1:2			
Aenderungsnotiz/change note				Status/state		Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction	
Ausgabe/edition: 2 -Anmerkung B03 hinzugefügt -note B03 added				20.01.2017		Goelz		Querstromluefter / tang. blower	
				Freigabedatum/ release date		Freigeber/ releaser		QL3/3030A4-2118L-470 bg	
2		YM-100548		e <b>bm</b> papst		Zeichnungsnummer/drawing number		Blatt/ sheet	
Version		Aenderungsnr./change no.		e <b>bm</b> -papst Landshut GmbH		5544314030_Z10		1 / 1	
21.11.2016		I. Loncar		Urspr./origin		QL3		Ers.d./sub.f.:	
Datum/date		Ersteller/creator		Ers.d./sub.f.:		Ers.d./sub.f.:		A2	

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfaeligung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers. All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.