СКЛ10 (Цоколь B15d/19)



Заменяют лампы накаливания: СЦ128-8; СМ28-20; РН6-7,5; РН6-15-2; РН55-15; РН60-4,8; РН110-15; РН120-15; РН110-8; РН127-8-1; Ж-110-8; Ж-110-10; Ж-110-15..

ПРИМЕЧАНИЕ

1. По отдельному заказу изготавливаются лампы тропического исполнения со степенью защиты IP-66 по ГОСТ14254-96.
2. Белые и синие лампы, а также группы яркости В и Г изготавливаются начиная с напряжения 12 В.
3. Для ламп постоянного тока маркировка корпуса расположена около контакта “-”.
4. Свыше 110В группа Г и 380В группа В изготавливаются только в прозрачной колбе, группа Г на 380В не изготавливается

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока \ Ток, мА	Напряжение, В				Сила света, мкд (по оси)				
					Гр. яркости А	Гр. яркости Б		Гр. яркости В	Гр. яркости Г
	3	6,12,24,28	36,48,55,60,75,110,127	220	Цвет свечения	Цвет свечения		Цвет свечения	Цвет свечения
Постоянный однонаправленный ток	20	20	10	5	15	36	50	120	500
Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления		20	10	5	15	36	50	120	500